IDEAL **4600**

máx.
95
hojas

← **46 cm** →

Compacta destructora de alta capacidad con aceitador automático. Proporciona seguridad de datos en toda la oficina.

Nivel P-3	6 x 50 mm partículas
Capacidad hojas*	85-95 / 74-83

Nivel P-5	2 x 15 mm partículas
Capacidad hojas*	35-45 / 30-39

* Papel A4 70 g/m² I 80 g/m²

Especificaciones Técnicas

Volumen	230 litros (depósito movil)
Alimentación	400 V / 50 Hz / 3 ~**
Motor	2,2 kW Trifásico

** Otras tensiones disponibles



Dimensiones	1230 x 740 x 765 mm (AxAxL)
Peso	244 Kg

Características del producto

Cómoda apertura de alimentación de 460 mm, también adecuada para impresiones en EDP y papel continuo. Arranque / parada automática mediante fotocélula. EASY-SWITCH: elemento de control multifunción inteligente que indica el estado operativo de la destructora con códigos de colores variables y símbolos iluminados. El control electrónico evita la sobrealimentación: retroceso automático y realimentación en caso de atascos de papel. Mesa de alimentación abatible. Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. Indicadores ópticos para el estado operativo de la máquina. Robustos cabezales de destrucción con ejes de corte endurecidos de acero especial de alta calidad, resistentes a objetos de metal blando. Inyección automática de aceite en los ejes de corte durante la operación de destrucción para un rendimiento de trituración constantemente alto. Espera automática después de 30 minutos. Potente motor trifásico con protección térmica. La puerta frontal y el depósito móvil para triturar facilitan la extracción de la bolsa de desperdicios completa. Recipiente de gran volumen para el material triturado. Parada automática cuando se abre la puerta frontal o cuando el contenedor de trituración está lleno. Móvil sobre ruedas. Dos años de garantía en las herramientas de corte.

IDEAL **4600**

Características

EASY-SWITCH

Fácil de operar: mando multi-función inteligente con señales ópticas integradas que indican el estado de la máquina.

MESA PLEGABLE DE ALIMENTACIÓN

La mesa plegable de alimentación es ideal para una cómoda alimentación. Una fotocélula arranca y para automáticamente el cabezal de corte.

INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACEITE

El Sistema de inyección automático de aceite lubrifica los ejes de corte durante la destrucción y garantiza un alto rendimiento constante.

DEPÓSITO MOVIL

El depósito sobre ruedas se mueve fácilmente a través de la puerta delantera. La destructora para automáticamente si se abre la puerta.

MADE IN GERMANY SINCE 1951 · ECO FRIENDLY · EASY SWITCH TECHNOLOGY

c UL us I.T.E. Listed 802 D · CE · TÜV · GS

IDEAL

BÖWE SYSTEC

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 12/2018